Gemeinde Konnersreuth
Gemarkung Pleußen

Stadt Waldsassen
Gmkg München reuth

Stadt Mitterteich
Gmkg Pleußen

Stadt Waldsassen
Gmkg Kondrau

Gemeinde Leonberg
Gemarkung Pfaffenreuth

Stadt Waldsassen
Gmkg Waldsassen

Stadt Waldsassen
Gmkg Werner sreuth

Glaswies

Netzstahl

Pleußen

Kondrau

Waldsassen

Variante "Kappelwaldtrasse"

Variante "Heilquellenschutzgebiet"

Variante "OD Kondrau"

plangegenständliche "Regionaltrasse"

B 299 von Mitterteich

B 299 zur Bundesgrenze

B 299 neu bereits fertiggestellt

B 299 ab nach Hundsbach

St 2175 nach Konnersreuth

St 2178 nach Arzberg

St 2171 nach Neualbenreuth

G.V.Str. zur Kläranlage

G.V.Str.

G.V.Str. nach Kläranlage

alte Bahnlinie Wiesau-Waldsassen

Tirk 22 nach Pfaffenreuth

Teerweiher

Müllde ponie Steinmühle

Begrün der Variante "Kappelwaldtrasse"
Bau-km 0+000

Begrün der Variante "OD Kondrau"
Bau-km 0+000

Ende der Variante "OD Kondrau"
Bau-km 6+435,35

Ende der Variante "Kappelwaldtrasse"
Bau-km 4+500

Abschnitt 200; Station 2,925
Str.-km 137,965
Bau-km 0+000

Abschnitt 220; Station 3,662
Str.-km 142,919
Bau-km 4+500

Ende der Planfeststellung "Regionaltrasse"

BW 0-1
Unterführung eines Geh- u. Radweges
Bau-km 0+432
LW=2,50m LW=4,00m
Knug=Winkel=100 GON
Br. zw. Gel.=15,00m

BW 0-2
Überführung einer G.V.Str.
Bau-km 0+910
LW=4,70m LW=18,50m
KV.-Winkel=87 GON
Br. zw. Gel.=6,00m

BW 1-1
Unterführung eines öffentl. Feld- u. Waldweges
Bau-km 1+445
LW=4,70m LW=5,50m
KV.-Winkel=104 GON
Br. zw. Gel.=11,50m

BW 3-1
Unterführung der St 2175
Bau-km 2+960
LW=4,70m LW=250,00m
KV.-Winkel=100 GON
Br. zw. Gel.=11,50m

BW 3-2
Glasmühlbachbrücke
Bau-km 3+320
LW= 4,70m LW=200m
KV.-Winkel=100 GON
Br. zw. Gel.=11,50m

BW 4-1
Überführung eines öffentl. Feld- u. Waldweges
Bau-km 4+272
LW=4,70m LW=18,50m
KV.-Winkel=75 GON
Br. zw. Gel.=5,00m

BW 5-1
Überführung einer G.V.Str.
Bau-km 5+215
LW=4,70m LW=18,50m
KV.-Winkel=84 GON
Br. zw. Gel.=10,00m

BW 5-2
Unterführung eines öffentl. Feld- u. Waldweges
Bau-km 5+985
LW=4,70m LW=5,50m
KV.-Winkel=70 GON
Br. zw. Gel. 11,50m

BW 0-1
Überführung einer Ortsstraße
Bau-km 0+545
LW=4,70m LW=18,50m
KV.-Winkel=90,3 GON
Br. zw. Gel. 15,00m

BW 0-2
Flutgraben
von Bau-km 0+550 bis Bau-km 0+725
LW=5,50m
KV.-Winkel=100 GON

BW 1-1
Überführung einer Ortsstraße
Bau-km 1+645,00
LW=4,50m LW=8,50m
KV.-Winkel=82,44 GON
Br. zw. Gel.=11,50m

BW 1-1
Überführung einer Geh- u. Radweges
Bau-km 1+224,743
LW=4,70m LW=20,00m
KV.-Winkel=100 GON
Br. zw. Gel.=6,00m

BW 2-1
Unterführung eines öffentl. Feld- u. Waldweges
Bau-km 2+624,854
LW=4,50m LW=5,50m
KV.-Winkel=70,764 GON
Br. zw. Gel.=11,50m

BW 2-2
Zwei Düsmühlbachbrücken sind verbreitert
Bau-km 2+184,991
LW=ca.5,15m LW=ca.2,80m
KV.-Winkel=84,31 GON

BW 2-3
Unterführung einer Ortsstraße
Bau-km 2+390,000
LW=4,50m LW=8,00m
KV.-Winkel=120,00 GON
Br. zw. Gel.=11,00m

BW 3-1
Unterführung einer Trogbrücke
von Bau-km 3+165,00 bis Bau-km 3+429,10
LW=4,70m
Einhausungslänge 79,50m
Trog=Winkel=100,00 GON
Kreuz-Winkel=100,00 GON

BW 3-2
Unterführung eines Geh- u. Radweges
Bau-km 3+545
LW=4,70m LW=4,00m
KV.-Winkel=87,7 GON
Br. zw. Gel.=11,50m

BW 3-3
Überbrückt Talfläge mit Trogbauwerk
Bau-km 3+662,60 bis Bau-km 4+262,80
LW=370,00m
Einhausungslänge=79,50m
LW=4,70m LW=9,50m
KV.-Winkel=100,00 GON

BW 4-1
Unterführung der St 2178
Bau-km 4+705,4026
LW=4,70m LW=18,50m
KV.-Winkel=90 GON
Br. zw. Gel.=11,50m

BW 6-1
Unterführung der St 2178
Bau-km 6+700
LW=4,70m LW=18,50m
KV.-Winkel=95 GON
Br. zw. Gel.=11,50m

Gr Grünfläche
W reines und allgemeines Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet
M Kerngebiet, Dorfgebiet, Mischgebiet
G Gewerbegebiet, Industriegebiet
S Sondergebiete (Schulen, Heime Krankenhäuser)
L Landschaftsschutzgebiet
WSG II Wasserschutzgebiet Zone II
Gebäudeabbruch

Einschnittsböschung
Entwässerungsmulde Bankett
Fahrbahn
Trennstreifen Geh-/Radweg
Dammböschung
geschottert / bit. befestigt Wirtschaftsweg

Einlaufschacht
Kontrollschacht
Hochpunkt
Tiefpunkt
2,5% Querneigung
Rohrleitung mit Fließrichtungspfeil

Lärmschutz
26 Berechnungsprofil
Gebäudeseiten erhalten passiven Lärmschutz, wenn keine ausreichende Schalldämmung vorhanden ist.
52 Bau-km 2+116
Zahl der zu schützenden Stockwerke
Bauwerksnummer
Mittelungspegel Tag/Nacht in dB (A) (ohne Lärmschutz)
Lärmschutzwall
Lärmschutzwand

H = 15000 m
0,5% 1,0% 100,00 m
Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle (-) und Steigung (+) in Prozent, Länge der Gefäll- (Steigungs-) Strecken und Halbmesser

ersetzt durch Tektur B vom 24.05.2017

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach
Archivstraße 1, 92224 Amberg, Tel. 09621/307-0, Fax 09621/307-168, E-Mail: poststelle@sbasu.bayern.de

| | | |
|---|---|---|
| Unterlage | | 3 |
| Blatt Nr. | | |
| Datum | | Zeichen |
| Planfeststellung | bearbeitet | Okt 2012 Ko |
| | gezeichnet | Okt 2012 Hi |
| | geprüft | Apr 2013 Kr |

**B 299 "Mitterteich-Waldsaasen-Bundesgrenze"**

**Verlegung bei Waldsassen / Kondrau**

von Abschn. 200; Station 2,925 bis Abschn. 130; Station 1,662
von Str.km 137,965 bis Str.km 142,919

**Übersichtslageplan**
mit Varianten

Maßstab 1 : 5000

Aufgestellt:
Amberg, den 26.06.2013
Staatliches Bauamt

Wasmuth, Ltd. Baudirektor

Projekt: 3600_2.dwg Datei: PF_Lagepl.pn

Grundlagendaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung (Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)